

Masques de soudage



1460011 ■

Masque à main 110x90mm sans cellule

Fenêtre : 110 x 90 mm
 Masque en nylon noir livré avec un verre T11
 Poignée intérieure fixe
 Face arrière fixe
 Mains et visages protégés
 392 grammes
 CE - EN175



1460018 ■

Cagoule sans cellule 110x90mm fenêtre simple

Masque thermoplastique renforcé
 Résiste à la chaleur (170° C) et à l'humidité
 Serre-tête à crémaillère
 Le plus simple et le plus léger de nos masques de soudage
 Livré avec un verre T11
 CE



1460016 ■

Cagoule sans cellule 110x90mm fenêtre relevable

Masque thermoplastique renforcé
 Résiste à la chaleur (170° C) et à l'humidité
 Serre-tête à crémaillère
 Fenêtre relevable 110x90mm
 Le plus simple et le plus léger de nos masques de soudage
 Livré avec un verre T11
 CE



1460013 ■

Masque portefeuille 105x50mm

Fenêtre : 105 x 50 mm
 Masque en cuir pleine fleur pigmenté,
 pliable sous forme de pochette
 Très léger
 Peu encombrant
 Masque du personnel d'encadrement et de contrôle
 120 grammes
 Livré sans verre
 CE



1460014 ■

Masque Cuir Flip-up (fenêtre relevable) 105x50mm

Fenêtre relevable 105 x 50 mm
 Masque en cuir pleine fleur
 Garniture en mousse au niveau du front et des pommettes
 Forme large, protégeant le cou, les oreilles et le front contre les UV
 et les projections
 Serre-tête élastique avec bride de réglage
 250 grammes
 CE

Masque de soudage OS® ALV 3/11



Caractéristiques :

- Teinte claire DIN 3
- Teinte foncée DIN 11
- Champ de vision 40 x 96 mm
- Temps de réaction teinte claire à foncée : 0,25 ms
- Temps de réaction teinte foncée à claire : 0,25 ms
- Batterie 100% solaire

Réf.	Désignation	Conditionnement
1444224	Masque de soudage teinte variable OS® AVL 3/11 (7255)	unité

Accessoires pour masque OS® AVL 3/11 :

Réf.	Désignation	Conditionnement
1460044	Verre plastique incolore extérieur 110 x 90mm	unité
1460038	Verre plastique incolore intérieur 94 x 45mm	unité

Masque de soudage OS® C9



choix du mode
Meulage ou Soudage
+ Réglage
de la sensibilité
à la teinte sombre

Réglage
de la teinte
9 à 13
+ Réglage du
temps de retour
à la teinte claire



Cellule 4 capteurs 1/2/1/1

Champ de vision 55 x 98 mm

Solaire + 2 piles

Recommandé pour tout type de soudage :
ARC , MIG, MAG et TIG > 5 Amp

Réf.	Désignation	Conditionnement
1460031	Masque de soudage teinte variable 9 à 13 OS® C9	unité

Accessoires pour masque C9 :

Réf.	Désignation	Conditionnement
1460034	Verre plastique incolore extérieur C9	sachet de 10
1460033	Verre plastique incolore intérieur C9	sachet de 10
15004.073	Bandeau anti-sueur	sachet de 2
1460035	Serre tête masque C9	unité
1460019	Piles pour masque	sachet de 2
14028.015	Bavette cuir	unité

Grand Champ de Vision



Cellule 4 capteurs 1/1/1/1



Mode Soudage 9-13
Soudage 4-8
Meulage

Réglage de la teinte 9 à 13

Témoin de batterie faible

Réglage du temps de retour à la teinte claire

Test fonctionnement cellule

Solaire + 1 pile

Recommandé pour tout type de soudage :
ARC , MIG, MAG et TIG > 3 Amp

Réf.	Désignation	Conditionnement
1460032	Masque de soudage GRANDE VISION teinte variable 9 à 13 OS® C12	unité

Accessoires pour masque C12 :

Réf.	Désignation	Conditionnement
1460037	Verre plastique incolore extérieur C12	sachet de 10
1460036	Verre plastique incolore intérieur C12	sachet de 10
15004.073	Bandeau anti-sueur	sachet de 2
1460067	Serre tête masque C12	unité
1460019	Piles pour masque	sachet de 2
14028.015	Bavette cuir	unité

Masque de soudage ventilé V14R avec face avant relevable pour le meulage



Caractéristiques kit de ventilation :

Débit air min.	Débit air max.	Autonomie batterie	Alarme	Fixation	Certification	Poids
180 l/min	220 l/min	10 h	audible et visuelle	Ceinture (harnais en option)	EN 12941	Total : 1.67 kg (masque + système ventilé complet)



2 vitesses de ventilation possibles afin de permettre à l'utilisateur d'ajuster le volume d'air pour optimiser son confort selon les conditions de travail. Témoin de batterie et témoin de filtre.



Harnais (en option) permettant de réduire la fatigue et la sensation de poids. Il procure à l'utilisateur une solution confortable et sécurisée. Il se verrouille sur les 4 clips existants sur la ceinture.



Sac de transport livré en série.

Caractéristiques cellule masque :

Temps	Plage de Réglage	Fonction Meulage	Nombre de capteurs	Types réglages	Champs de vision	Alimentation	Garantie
1/20 000 s	soudage MIG/TIG 9 à 13	oui	4	Sensibilité Décal	43 x 93 mm	Solaire	2 ans

Accessoires :

Réf.	Désignation	Conditionnement
1460068	Kit complet masque relevable V14R et système ventilé + sac	unité
1460069	Filtre à particules PRSL	unité
1460074	Préfiltres	sachet de 10
1460075	Batterie standard	unité
1460076	Batterie longue durée	unité
1460077	Chargeur	unité
1460078	Ceinture	unité
1460079	Harnais (option)	unité
1460084	Tuyau d'aspiration	unité
1460085	Toile ignifugée pour tuyau d'aspiration	unité
1460086	Serre-tête avec diffuseur d'air	unité
1460087	Joint facial pour masque ventilé	unité
1460047	Verre extérieur	sachet de 10
1460088	Verre intérieur	sachet de 10
1460089	Verre de meulage	unité
1460096	Face avant relevable sans berceau ni cadre de fixation de cellule	unité
1444236	Obturateurs vision latérale (gauche et droit)	la paire

Masque de soudage ventilé V16R avec face avant relevable pour le meulage



Vue éclatée :



Caractéristiques kit de ventilation :

Débit air min.	Débit air max.	Autonomie batterie	Temps de recharge batterie	Nombre recharges possibles	Durée de vie filtre P3 en utilisation	Alarme	Fixation	Certification	Dimensions H x larg x pr.	Poids
170 l/min	210 l/min	9 h	9 h	550 env.	2 mois env.	audible et vibration	Harnais	EN12941 TH3PSL AS/ NZS1716	203x216x83	1.02 kg (moteur + batterie)



Réglage de la vitesse de ventilation possible afin de permettre à l'utilisateur d'ajuster le volume d'air pour optimiser son confort selon les conditions de travail.

Harnais avec protection au niveau des épaules afin de réduire la fatigue et la sensation de poids. Il procure à l'utilisateur une solution confortable et sécurisée.



Sac de transport livré en série.

Caractéristiques cellule masque :

Temps	Plage de Réglage	Fonction Meulage	Nombre de capteurs	Types réglages	Champs de vision	Alimentation	Durée de vie piles	Soudage Tig	Poids	Garantie
1/25 000 s	soudage MIG/TIG 9 à 13 soudage/coupage 5 à 8	oui	4	Sensibilité Délai	75 x 107 mm	Solaire + 2 piles Lithium	3000 h	2 Amp min.	765 g	2 ans

Accessoires :

N°	Réf.	Désignation	Conditionnement
	1460300	Kit complet masque et système ventilé V16R + sac de transport	unité
13	1460322	Moteur ventilation pour masque V16R	unité
14	1460323	Batterie pour masque V16R	unité
14	1460329	Batterie HD V16R	unité
15	1460324	Filtre à particules p3 pour masque V16R	unité
19	1460328	Filtre gaz pour masque V16R	unité
16	1460325	Pre-filtre pour masque V16R	unité
17	1460326	Ecran pare-étincelles pour masque V16R	unité
18	1460327	Cache filtre pour masque V16R	unité
20	1460330	Bretelles pour ceinture ventilation masque V16R	unité
21	1460331	Ceinture ventilation nue V16R avec vis et rondelles (sans moteur)	unité
22	1460332	Protection tuyau pour masque V16R	unité
23	1460333	Joint tuyau pour masque V16R	sachet de 5
24	1460334	Tuyau pour masque V16R	unité
25	1460335	Chargeur de batterie pour masque V16R	unité
26	1460336	Indicateur de débit d'air pour masque V16R	unité
2	1460310	Coque support verre extérieur pour masque V16R	unité
3	1460311	Verre extérieur pour masque V16R	sachet de 10
4	1460312	Cellule seule masque V16R	unité
5	1460313	Verre intérieur pour masque V16R	sachet de 10
6	1460314	Coque support verre extérieur de meulage pour masque V16R	unité
7	1460315	Verre de meulage pour masque V16R	unité
1	1460316	Cagoule seule avec prise d'air (sans cellule) pour masque V16R	unité
8	1460317	Paire de verres latéraux gauche+droit pour masque V16R	unité
10	1460318	Joint facial pour masque V16R	unité
11	1460337	Conduit d'air pour masque V16R	unité
12	1460319	Serre-tête pour masque V16R (avec bandeau anti-sueur)	unité

Verre pour masques de soudage



Réf.	Désignation	Conditionnement
1460041	Verre minéral incolore 105x50 mm	sachet de 10
1460042	Verre minéral incolore 110x90 mm	sachet de 10

1460043	Verre polycarbonate incolore 105x50 mm	sachet de 10
1460044	Verre polycarbonate incolore extérieur 110x90 mm	sachet de 10
1460039	Verre polycarbonate incolore 107x51 mm	sachet de 10
1460040	Verre polycarbonate incolore 108x88 mm	sachet de 10
1460064	Verre polycarbonate incolore intérieur 106x46 mm	sachet de 10
1460047	Verre polycarbonate incolore 110x97 mm	sachet de 10
W000261983	Verre extérieur SAF® CHAMELEON	sachet de 10
W000261984	Verre intérieur SAF® CHAMELEON 3V et 3V+	sachet de 10
W000335163	Verre intérieur SAF® CHAMELEON 3F	sachet de 10

Verre polycarbonate incolore épaisseur 1mm sur mesure à la demande : nous consulter

1460045	Verre minéral teinté 105x50 mm (Teinte 8 à 13)	sachet de 10
1460046	Verre minéral teinté 110x90 mm (Teinte 8 à 13)	sachet de 10
1460048	Verre polycarbonate teinté 108x51 mm (Teinte 1 à 2)	sachet de 10
1460049	Verre polycarbonate teinté 110x90 mm (Teinte 1 à 2)	sachet de 10

1444237	Verre minéral teinté Omni-view (Gold) 105x50 mm (Teinte 9 à 11) (7525)	unité
1444238	Verre minéral teinté Omni-view (Gold) 110x90 mm (Teinte 9 à 11) (7527)	unité

1460050	Verre ROND minéral Ø50 mm transparent	la paire
1460051	Verre ROND minéral Ø50 mm noir teinte 5	la paire
1460052	Verre ROND minéral Ø50 mm bleu	la paire
1444239	Verre minéral teinté Omni-view (Gold) rond Ø50mm (Teinte 5) (7526)	la paire
1444212	Verre de rechange teinte 5 pour lunettes réf. 1444205	la paire

1460053	Verre incolore grossissant dioptrie 1,5 105x50 mm	unité
1460054	Verre incolore grossissant dioptrie 2 105x50 mm	unité
1460055	Verre incolore grossissant dioptrie 2,5 105x50 mm	unité

Accessoires



Réf.	Désignation
1460022	Serre-tête économique



Réf.	Désignation
1460059	Ensemble calotte de protection réf.460060 + visière pour meulage réf. 460061

1460060	Calotte de protection bleue serre-tête réglable par crémaillère
---------	---

1460061	Large visière de protection sphérique en polycarbonate incolore , traité antibuée
---------	--

1460204	Large visière de protection sphérique en polycarbonate teinté , traité antibuée
---------	--



Réf.	Désignation
1460071	Ecran facial complet pour meulage et coupage plasma

1460072	Grande visière de rechange incolore pour écran facial meulage/plasma
---------	--

1460202	Petite visière de rechange teinte 5 pour écran facial meulage/plasma
---------	--



Réf.	Désignation
1470001	Cagoule bleue épaule en proban anti-feu à velcro



Réf.	Désignation
1444030	Bouchons d'oreilles souples et confortables sans cordon. En polyuréthane. Forme conique facilitant l'insertion. Usage unique. Boîtes distributrices de 200 paires. Chaque paire sous sachet individuel. 36 Db

1444031	Bouchons d'oreilles souples et confortables <u>avec cordelette</u> . En polyuréthane. Forme conique facilitant l'insertion. Usage unique. Boîtes distributrices de 200 paires. Chaque paire sous sachet individuel. 36 Db
---------	---



Réf.	Désignation
1470002	Demi-masque respiratoire filtrant, à usage unique, avec pince-nez et double élastique de fixation. FFP1D. Boîte de 20 pièces. FFP1 Protection contre les aérosols solides et liquides (p.ex.brouillards d'huile) non toxiques dans le cas de concentrations allant jusqu'à 4,5 x VME ou 4 x APF.

1470004	Demi-masque FFP1D avec mêmes caractéristiques mais à valve d'expiration et conditionné en boîte de 10 pièces.
---------	---



Réf.	Désignation
1470003	Demi-masque respiratoire filtrant, à usage unique, avec pince-nez, double élastique de fixation. FFP2D. Boîte de 20 pièces. FFP2 Protection contre les aérosols solides et liquides (p.ex.brouillards d'huile) non toxiques et de faible à moyenne toxicité dans le cas de concentrations allant jusqu'à 12 x VME ou 10 x APF.

1470005	Demi-masque FFP2D avec mêmes caractéristiques mais à valve d'expiration et conditionné en boîte de 10 pièces.
---------	---



Réf.	Désignation
1470006	Demi-masque respiratoire filtrant, à usage unique, avec pince-nez, double élastique de fixation, brides réglables et valve d'expiration. Joint facial. FFP3D. Boîte de 5 pièces. FFP3 Protection contre les aérosols solides et liquides (p.ex.brouillards d'huile) non toxiques, de faible à moyenne toxicité et de haute toxicité dans le cas de concentrations allant jusqu'à 50 x VME ou 20 x APF.

Lunettes incolores - Lunettes solaires



1444200 ■

Lunettes ultra légères de protection contre les risques mécaniques (projections de solides, d'éclats, de particules, chocs...), contre les UV. Meulage, industrie, sport, laboratoires, assemblage automobile...

- Ecran monobloc incolore traité anti-rayures et anti-buée.
- Modèle très enveloppant assurant une excellente protection.
- Branches noires aérées. Oculaire incolore. Pont de nez intégré à l'écran.
- Ultra-légères (23 g seulement !) et très confortables !
- Une valeur sûre !



1444214 ■

Lunettes avec mousse amovible, ultra-enveloppantes, grand confort, traitée anti-rayures et anti-buée.

- Lunette bord mousse.
- Oculaires polycarbonate incolore traité anti-rayures et anti-buée.
- Vision panoramique.
- Livré avec tresse et étui fibre.
- Anti-UV 100%
- Poids : 52 g



1444211 ■

Lunettes ultra légères de protection look très esthétique.

- Branche fines bi-injection avec un insert anti-glisse. Monture et branches finition brillante.
- Branches perforées pour accès cordon.
- Oculaires incolores incurvés (8°) en polycarbonate traité anti-rayures et anti-buée, protection UV.
- Pont de nez avec insert anti-glisse.
- Épouse parfaitement la forme du visage pour un excellente protection un port très léger.
- Look très esthétique. Lunettes très fines et élégantes.
- Poids 22 g seulement !



1444203 ■

Lunettes légères et agréables avec branches réglables.

- Protections latérales. Monture en polyamide.
- Ecran et protections latérales en polycarbonate incolore anti-rayures.
- Poids 34 g



1444210 ■

Lunettes économiques type visiteur.

- Grandes branches aérées et perforées pour accès cordon.
- Aucune partie métallique.
- Ecran monobloc 100% polycarbonate.
- Poids 44 g



1444215 ■

Lunettes solaires ultra légères de protection.

- Filtre ESP pour un meilleur confort visuel à l'extérieur.
- Oculaire polycarbonate anti-rayures.
- Monture nylon, nez souple et branches droites en TPE pour un meilleur confort. Anti-UV 100%. La plus légère : 21 g.
- Livré avec étui microfibre.



1444216 ■

Lunettes solaires ultra légères de protection.

- Ultra léger et très stylé
- Haut niveau de protection.
- Champ de vision extra large
- Sa face monobloc en polycarbonate, ses branches étirables en nylon et son design lui permettent une adaptabilité sans limite.
- Anti-rayures et anti-buée.
- 100% Anti-UV
- Poids 28 g

Surlunettes - Surlunettes solaires



1444213

Surlunettes légères et agréables avec branches réglables verticalement et horizontalement. Traitement anti-UV et anti-rayures.

- Pont de nez souple intégré dans l'oculaire.
- Système pratique de réglage en longueur et d'inclinaison des branches facilitant le maintien.
- Parfaite protection frontale, latérale, sus et sous-orbitale. Conçue pour permettre le port de lunettes de vue.
- Embout de branches avec perforation permettant l'ajustement de cordon.
- Poids 38 g

Lunettes à verres remplaçables



1444218

Lunettes polycarbonate avec verres remplaçables.

- Coques de protection latérales pliables.
- Monture et coques en polyamide.
- Qualité de fabrication européenne.
- Bonne protection.
- Oculaires en verre incolore faciles à changer grâce à une vis fixée sur la monture.

Oculaires incolores de rechange (vendus séparément par paire) :
réf. 1444240



1444219

Lunettes rondes à élastique avec verres remplables.

- Monture ABS choc robuste avec aération latérale, recevant les oculaires ronds diamètre 50 mm.
- Deux cercles filetés assurent le changement rapide des verres.
- Bande élastique de serrage réglable.

Oculaires de rechange (vendu séparément par paire):
- oculaires incolores **réf. 1460050**
- oculaires bleus **réf. 1460052**
- oculaires noirs teinte 5 **réf. 1460051**



1444220

Lunettes rondes à branches avec verres remplaçables.

- Protection latérale en polyamide
- Monture ABS recevant les oculaires ronds diamètre 50 mm.

Oculaires de rechange (vendu séparément par paire):
- oculaires incolores **réf. 1460050**
- oculaires bleus **réf. 1460052**
- oculaires noirs teinte 5 **réf. 1460051**

Lunettes masques



1444221

Lunettes masque de protection traitées anti-rayures et anti-buée.

- Monture PVC souple aérée.
- Face traitée anti-rayures antibuée.
- Permet le port de lunettes correctrices et d'un 1/2 masque respiratoire.
- Bandeau réglable monté sur rotule pour faciliter le relèvement sur le casque.
- Accessoire optionnel : protection faciale réf. 444208.
- 100% Anti-UV.
- Poids : 115 g



1444222

Lunettes masque de protection avec mousse de confort.

- Lunette-masque confortable avec écran panoramique incurvé.
- Ecran en acétate traité anti-buée.
- 4 aérations à chicanes.
- Tresse réglable.
- Poids 63 g.



1444208

Protection faciale en polycarbonate pour lunette réf. 1444221 ou réf. 1444222.

Permet une protection du visage contre les projections solides et liquides.

Lunettes de soudage



1444204

Lunettes type visiteur à larges branches aérées.

- Ecran monobloc teinté 5.
- 100% polycarbonate.
- Poids 44 gr.
- Epaisseur oculaire: 2.00 mm.



1444205

Lunettes polycarbonate soudure avec verres remplaçables teinté 5.

- Coques de protection latérales pliables.
- Monture et coques en polyamide.
- Qualité de fabrication européenne.
- Bonne protection.
- Oculaires en verre teinté 5 faciles à changer grâce à une vis fixée sur la monture.

Oculaires de rechange (vendus séparément par paire) : réf. **1444212**



1444206

Lunette-masque soudeur en matière plastique souple avec 4 aérateurs.

- Cadre porte-verres en polycarbonate équipé d'oculaires en polycarbonate et avec dispositif relevable équipé d'oculaires teinté 5 et verre polycarbonate de garde.
- Bande élastique réglable.

Oculaires de rechange (vendu séparément par paire):

- oculaires incolores réf. **1460050**
- oculaires bleus réf. **1460052**
- oculaires noirs teinté 5 réf. **1460051**



1444223

Lunette-masque soudeur

- Equipé d'un écran teinté soudure 5.
- Bande élastique réglable.
- Port de lunettes correctrices possible.